

## TEKNISET TIEDOT - FARMIKKO ENERGIAPUUKOURAT

| Alustakone  | Pienet sekä keskisuuret Isäntälinjan kuormaimet (15-45 kNm)     | Kuormatraktorit sekä suuremmat isäntälinjan kuormaimet (30-65 kNm) |  |  |
|---|---|--|--|--|
| Kouran malli  | 200-125-HT  | 200-160-HT2  | 200-165-HT2P   | 220-170-HT2P   |
| <b>Kuvaus</b>   | Kevyin  | Vakiomalli   | Nopeampi   | Voimakkaampi   |
|   |   |  | (pienempi katkaisusylinteri ja paineenkorottaja)                 | (paineenkorottaja)   |
| Kouran paino (kg)   | 125   | 160  | 165  | 170  |
| Katkaisupaksuus kertakatkaisulla mm (200 bar paine) pehmeät puulajit kuten kuusi, mänty, leppä, haapa | 200   | 200  | 200  | 220  |
| Katkaisupaksuus kertakatkaisulla mm (200 bar paine) kovemmat puulajit kuten pyökki, tammi, pihlaja    | 150-180   | 150-180  | 155-185  | 170-200  |
| Maksimi puun katkaisuvoima giljotiinisylinterillä (200 bar paine)                                     | 10 tonnia   | 10 tonnia  | 10,6 tonnia  | 17 tonnia  |
| Paineenkorottaja  | ei  | ei   | Kyllä  | Kyllä  |
| Katkaisusylinterin männän koko (mm)   | 80  | 80   | 63   | 80   |
| Katkaisuaika (s) (70l/min öljyn virtaus)  | 0,65  | 0,65   | 0,4  | 0,65   |
| Katkaisuaika (s) (40l/min öljyn virtaus)  | 1,1   | 1,1  | 0,7  | 1,1  |
| Suosittelun hydraulipaine (bar)   | 170-200 (max. 210)  | 170-200 (max. 210)   | 170-200 (max. 210)   | 170-200 (max. 200)   |
| Suosittelun öljyn virtaus (L/min)   | 20-40 (max.80)  | 20-80 (max.80)   | 20-80 (max.80)   | 20-80 (max.80)   |
| Tiltsisylinterien lukumäärä   | 1   | 2  | 2  | 2  |
| Tiltin tukisankojen lukumäärä   | 2   | 4  | 4  | 4  |
| lisähydrauliikka  | ei tarvitse   | ei tarvitse  | ei tarvitse  | ei tarvitse  |
| sähköliitännät  | ei tarvitse   | ei tarvitse  | ei tarvitse  | ei tarvitse  |
| Asennettavissa laippa / akselimalliseen rotaattoriin  | Akselimallinen kiinnitys vakio ja laippa-adaptit lisävarusteena | Laippamallinen kiinnitys vakio ja akseliadapterit lisävarusteena   | Laippamallinen kiinnitys vakio ja akseliadapterit lisävarusteena | Laippamallinen kiinnitys vakio ja akseliadapterit lisävarusteena |